汽车产品技术参数

产品号: ZLV6853S03L 发布日期:20160707

产品ID: R6185173 生效日期: 20160707 批次 285

产品型号名称: SQR5040XQCH13型囚车企业名称: 奇瑞商用车(安徽)有限公司

产品商标: 威麟牌 法人代表: 阚雷

生产地址: 安徽省芜湖经济技术开发区长春路16号

注册地址: 芜湖经济技术开发区长春路16号 目录序号:119

主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 5410,5810

宽: 1920 高: 2490

货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm):长:

宽: 高:

总质量(kg): 3510 轴距(mm): 3110

整备质量(kg): 2435,2450 轴数: 2

额定载质量(kg): 转向型式: 方向盘

准拖挂车总质量(kg):

半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): 防抱死系统: 有

载质量利用系数: 最高车速(km/h): 140

额定载客(含驾驶员)(人): 10,11 驾驶室准乘人数(人):

前悬/后悬(mm): 1198/1102,1398/1302

接近角/离去角(。): 16/15,14/13

前轮距(mm): 1655 钢板弹簧片数(前/后): -/5

后轮距(mm): 1650

轮胎数: 4 轮胎规格: 205/75R16C,LT215/75R16,215/75R16LT

燃料种类: 汽油 排放依据标准: GB14762-2008国 ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005

发动机型号: 发动机生产企业: 排量(ml): 功率(kw): 油耗: 车身反光标识说明:

其他:

车厢内设有囚笼,驾驶室和押运舱分离。选装轮辋、后照地镜、前后防撞杆、盲窗板、号牌板。选装前后防撞杠时对应的外形尺寸长为5810mm,前悬/后悬(mm)为1398/1302,接近角/离去角(°)为14/13。11座时对应的整备质量为2450kg。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,对应型号为3550ABB。

发动机最大净功率为110kW。

车辆识别代号:

轴荷: 1682/1828

底盘型号、类别及生产企业:

LVME2A4A×××××× SQR6545H13 整车 奇瑞商用车(安徽)有限公司

 $\times \times \times$