汽车产品技术参数

产品号: ZNRTC5ZC020 发布日期:20181101

产品ID: V1122273 生效日期: 20181101 批次 313

产品型号名称: WD5040XXYBEV1型纯电动厢式运输车

企业名称: 奇瑞万达贵州客车股份有限公司

产品商标: 万达牌 法人代表: 鲍思语

生产地址: 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号

注册地址: 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888 目录序号:(二十三)06

主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 5410,5571

宽: 1920 高: 2290

货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): 长:

宽: 高:

总质量(kg): 3740 轴距(mm): 3110

整备质量(kg): 2340 轴数: 2

额定载质量(kg): 1270 转向型式: 方向盘

准拖挂车总质量(kg):

半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): 防抱死系统: 有

载质量利用系数: 最高车速(km/h): 100

额定载客(含驾驶员)(人): 驾驶室准乘人数(人): 2

前悬/后悬(mm): 1198/1102,1198/1263

接近角/离去角(。): 16/15,16/11

前轮距(mm): 1655 钢板弹簧片数(前/后): -/4,-/5

后轮距(mm): 1650

轮胎数: 4 轮胎规格: 215/75R16LT

燃料种类: 纯电动 排放依据标准:

发动机型号:	发动机生产企业:	排量(ml):	功率(kw):	油耗:
TZ230XSB09	苏州和鑫电气股份有限公司	0	90	

车身反光标识说明:

企业:常州华日升反光材料有限公司,浙江龙游道明光学有限公司;商标:通明,DM;型号:TM1200-1,DM9510

其他:

1.该车型货舱与驾驶区刚性板式有效隔离,货舱部分使用金属盲窗,车厢顶部封闭,不可开启;2.选装上车踏板,安装上车踏板时对应的外形尺寸长5571mm,前悬/后悬(mm)为1198/1263,接近角/离去角(°)为16/11;3.选装轮辋、前雾灯、前格栅造型;4.选装电动汽车交流慢充功能;5.选装带卫星定位功能的行驶记录仪;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/惠州市亿鹏能源科技有限公司,可外接充电;7.发动机型号及厂家为驱动电机型号及厂

轴荷: 1612/2128

车辆识别代号:	底盘型号、类别及生产企业:
LWDAACLF××××××××××	WD6540BEV1 整车 奇瑞万达贵州客车股份有限公司
LWDACCLF××××××××××	